

Gmyrpol-Sklep

Gmyrpol

NICE WALKY2024 SMILO

2 644.50 PLN



Siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna WLT.

Kompatybilny z systemem OPERA i SOLEMYO

Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.

Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń, peryferijnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizującej włączonych funkcje.

Szybki: siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę™ (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu: wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otwórzają i zamkną bramy™, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie

systemu - ilość... mignięć określa typ błądu (autodiagnoza), przeciwny system wykrywania przeszkody, zgodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Modularna centrala sterująca WLA1

- 4 przekaźniki
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja czujnikowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy
- regulowany poziom czujności
- automatyczne rozpoznanie urządzeń, bezpieczeństwa typu NO/NC/8.2 kOhm

Złącza radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

[Informacja o sprzedawcy](#)