

## Rolls

Automatyka do bram garażowych do 1200N i maksymalnej powierzchni bramy 14 m<sup>2</sup>

**Kompletne rozwiązania:** siłownik Rolls o sile uciągu 1200N dostępny jest tylko w zestawach.

**Obrotowa pokrywa ułatwia dostęp do centrali sterującej.**

**Centrala sterująca posiada plastikową osłonę** oraz umożliwia łatwe korzystanie z niej za pomocą intuicyjnych przycisków.

**Przełożenie napędu z wykorzystaniem paska jest ciche i niezawodne**, a 18-zębowa zębátka uniemożliwia jakiegokolwiek uślizgi. Jednocześnie 3 lub 4 metrowe prowadnice skracać czas montażu. Opcjonalne akumulatory umożliwiają pracę nawet w przypadku braku zasilania.

**Innowacyjny system ręcznego wysprężania** został zaprojektowany do pracy zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie ręcznym. W przypadku braku zasilania użytkownik może ręcznie otwierać i zamykać bramę bez konieczności ponownego wysprężania automatu lub też po zamknięciu bramy w trybie ręcznym może ją otworzyć w trybie automatycznym.



Mechanizm z łożyskiem kulkowym



Precyzyjna elektronika



Szybki montaż główki siłownika



Pasek wzmocniony 6 linkami ze stali



Stalowa prowadnica, blacha grubości 1,3 mm



Innowacyjny system wysprężania

Dane techniczne		Rolls 1200
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vps)	24
Natężenie prądu	(A)	1,3
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Prędkość przesuwu	(cm/s)	9 ÷ 16
Intensywność pracy	(%)	60
Wymiary	(mm)	414x264x110
Maks. wym. bramy segmentowej	(m <sup>2</sup> )	17
Maks. wym. bramy uchylnej	(m <sup>2</sup> )	14

### Centrala sterująca GDO 100

24V



**Funkcjonalna centrala sterująca GDO 100** umożliwia sterowanie dodatkowym oświetleniem. Dzięki centrali możliwa jest regulacja prędkości i czułości bramy na przeszkody. Dodatkowym atutem centrali jest regulacja momentu zwalniania przy otwieraniu i zamykaniu. Funkcja samotestowania wpływa na bezpieczeństwo użytkownika. Istnieje możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego (opcjonalnie).

**Wbudowany radiodbiornik** kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGGates.

## Zestaw Rolls 1200 R3

Zestaw automatyki do bram garażowych:

- 1 siłownik Rolls 1200N
- 1 prowadnica GRB3 (3 m)
- 1 pilot 4-kanalowy Stylo 4K

**Cena netto: 995,00 | Cena brutto: 1 223,85**

## Zestaw Rolls 1200 R4 idealny do bram o wysokości powyżej 2,30 m

Zestaw automatyki do bram garażowych:

- 1 siłownik Rolls 1200N
- 1 prowadnica GRB4 (3 m + 1 m)
- 1 pilot 4-kanalowy Stylo 4K

**Cena netto: 1 150,00 | Cena brutto: 1 414,50**

## Przykładowa instalacja



### Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik Rolls
- 1 prowadnica GRB
- 1 para fotokomórek Viky 11
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea Plus
- 1 pilot Stylo

## Akcesoria

### SBLO 01



Zewnętrzny system wysprzężenia do podłączenia do klamki

80,00 netto | 98,40 brutto

### SBLO 500



Zewnętrzny system wysprzężenia do montażu w otworze panelu bramy

80,00 netto | 98,40 brutto

### BAT 12K



Zestaw akumulatorów 24V (2x12V - 1,2 Ah)  
Z kartą ładowania

250,00 netto | 307,50 brutto

### Idea 24 Plus



Lampa sygnalizacyjna 24V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

### Viky 11



Para fotokomórek (nadajnik+odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto